


## S 4 SGUIPE

Gaine très flexible en PVC, renforcée d'une spirale acier et de fils polyesters

- Applications** aspirateurs industriels, aspirateur industriel, nettoyage, extraction de poussières, séchage de chantier
- Construction** PVC, noir, opaque, spirale acier / spirale acier à ressort / gainé / PVC
- Température** -10°C jusqu'à 70°C, à court terme jusqu'à 90°C
- Propriétés** bonne flexibilité, résistant à l'écrasement, bonne résistance à la traction, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, imputrescible, résistance aux intempéries,



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
25	31,00	0,50	31	1,70	0,40	0,20000	15	ND41102500M
32	38,00	0,50	38	1,50	0,35	0,28000	15	ND41103200M
35	41,00	0,50	41	1,40	0,30	0,31000	15	ND41103500M
38	44,00	0,50	44	1,40	0,30	0,34000	15	ND41103800M
41	47,00	0,50	47	1,40	0,30	0,37000	15	ND41104100M
44	50,00	0,50	55	1,30	0,28	0,38000	15	ND41104400M
51	57,00	0,50	57	1,30	0,28	0,46000	15	ND41105100M
63	69,00	0,50	69	1,00	0,25	0,53000	15	ND41106300M
70	76,00	0,50	76	0,90	0,20	0,58000	10	ND41107000K
80	86,00	0,50	86	0,70	0,18	0,83000	10	ND41108000K
102	108,00	0,50	108	0,60	0,15	1,00000	10	ND41110200K