

S 7 HYP PRO

Gaine très flexible et extrêmement souple en tissu enduit Hypalon®

- Applications** extraction des gaz d'échappement, systèmes d'extraction, construction automobile, construction de véhicules, extraction d'air
- Construction** Tissu polyester enduit Hypalon, noir / noir foncé (similaire RAL 9005), opaque, profil du clip / monocouche
- Température** -40°C jusqu'à 175°C
- Propriétés** léger, très bonne flexibilité, très bonne résistance à la température, très bonne résistance chimique, avec protection extérieure de la spirale contre l'abrasion



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
50	62,00	0,40	30	0,85	0,40	0,00	6	ND76305000G
50	62,00	0,40	30	0,85	0,40	0,00	3	ND76305000B
60	72,00	0,40	36	0,78	0,28	0,00	6	ND76306000G
60	72,00	0,40	36	0,78	0,28	0,00	3	ND76306000B
76	88,00	0,40	45	0,60	0,17	2,68	3	ND76307600B
76	88,00	0,40	45	0,60	0,17	5,36	6	ND76307600G
80	92,00	0,40	48	0,58	0,16	0,00	3	ND76308000B
80	92,00	0,40	48	0,58	0,16	0,00	6	ND76308000G
102	114,00	0,40	60	0,50	0,10	2,48	3	ND76310200B
102	114,00	0,40	60	0,50	0,10	4,96	6	ND76310200G
112	124,00	0,40	66	0,40	0,08	0,00	3	ND76311200B
112	124,00	0,40	66	0,40	0,08	0,00	6	ND76311200G
120	132,00	0,40	72	0,35	0,06	0,00	3	ND76312000B
120	132,00	0,40	72	0,35	0,06	0,00	6	ND76312000G
127	139,00	0,40	75	0,32	0,06	6,17	6	ND76312700G
127	139,00	0,40	75	0,32	0,06	3,09	3	ND76312700B
140	152,00	0,40	83	0,25	0,04	0,00	6	ND76314000G
140	152,00	0,40	83	0,25	0,04	0,00	3	ND76314000B
152	164,00	0,40	90	0,22	0,04	7,32	6	ND76315200G
152	164,00	0,40	90	0,22	0,04	3,66	3	ND76315200B
160	172,00	0,40	96	0,21	0,04	0,00	6	ND76316000G
160	172,00	0,40	96	0,21	0,04	0,00	3	ND76316000B

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
180	192,00	0,40	108	0,17	0,03	0,00	6	ND76318000G
180	192,00	0,40	108	0,17	0,03	0,00	3	ND76318000B
203	215,00	0,40	120	0,15	0,02	12,71	6	ND76320300G
203	215,00	0,40	120	0,15	0,02	6,36	3	ND76320300B
228	240,00	0,40	135	0,12	0,01	7,13	3	ND76322800B
228	240,00	0,40	135	0,12	0,01	14,25	6	ND76322800G
254	266,00	0,40	175	0,10	0,01	7,92	3	ND76325400B
254	266,00	0,40	175	0,10	0,01	15,85	6	ND76325400G
305	317,00	0,40	210	0,07	0,01	9,49	3	ND76330500B
305	317,00	0,40	210	0,07	0,01	18,98	6	ND76330500G