S 2 VSM AS 7418

Gaine aspirateur très flexible, en TPO modifié, antistatique

Applications aspirateur industriel, aspirateurs industriels, nettoyage, rectifieuse ponceuse, Aspiration de fibres textiles

Construction TPO, noir, opaque, spirale profilée / spirale à profil plein

Température -50°C jusqu'à 60°C

Propriétés intérieur lisse, extérieur ondulé, excellente flexibilité, antistatique permanent, reprise de forme optimale après écrasement ou torsion







made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
32	40,50	70	0,50	0,50	0,30860	25	ND40203200P
38	48,00	80	0,40	0,40	0,36880	25	ND40203800P
50	61,00	120	0,25	0,25	0,46810	25	ND40205000P
63	74,00	150	0,18	0,18	0,60520	25	ND40206300P

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026