S 2 VSM EL 7440

Gaine aspirateur très flexible, en TPO modifié, électroconductrice

Applications aspirateurs industriels, aspirateur industriel, nettoyage, machines de construction, systèmes d'extraction

Construction TPO, noir / noir foncé (similaire RAL 9005), opaque, spirale profilée / spirale à profil plein

Température -50°C jusqu'à 60°C

Propriétés extérieur ondulé, intérieur lisse, excellente flexibilité, conducteur électrique (R ≤ 10^3 Ohm), bonne reprise de forme après compression ou flexion

Normes ATEX 2014/34/EU







made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
32	40,50	70	0,50	0,50	0,23100		ND40303200P
38	48,00	80	0,40	0,40	0,35500		ND40303800P
50	61,00	120	0,25	0,25	0,46400	25	ND40305000P
60	72,00	140	0,20	0,20	0,63100	25	ND40306000P

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026