MONOFLEXX EXTRA UV

Tuyau flexible à usage standard, stabilisé contre les UV, conçu pour l'aspiration et le transfert de liquides et de grains dans le secteur agricole.

Applications agriculture, eaux usées, irrigation, épandage de fumier liquide

Construction PVC souple, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide

Température -25°C jusqu'à 60°C

Propriétés léger, haute résistance au vide, intérieur très lisse, extérieur ondulé, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, résistance aux intempéries







made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
18	24,40	2,70	80	7,00	0,69	0,23000	5,75	25	NA90501805P
25	30,80	2,90	110	7,00	0,69	0,29000	7,25	25	NA90502505P
30	36,20	3,10	130	7,00	0,69	0,35000	8,75	25	NA90503005P
32	38,40	3,20	140	7,00	0,69	0,37000	9,25	25	NA90503205P
32	38,40	3,20	140	7,00	0,69	0,37000	18,50	50	NA90503205R
35	0,00	3,30	150	6,00	0,69	0,42000	10,50	25	NA90503505P
40	48,30	3,50	190	6,00	0,69	0,51000	10,20	20	NA90504005N
40	48,30	3,50	190	6,00	0,69	0,51000	12,75	25	NA90504005P
40	47,00	3,50	190	6,00	0,69	0,51000	25,50	50	NA90504005R
45	52,00	3,50	190	6,00	0,69	0,57000	14,25	25	NA90504505P
51	57,60	3,80	240	5,00	0,69	0,71000	17,75	25	NA90505105P
51	57,60	3,80	240	5,00	0,69	0,71000	35,50	50	NA90505105R
55	62,80	3,90	250	5,00	0,69	0,77000	19,25	25	NA90505505P
60	68,00	4,20	270	5,00	0,69	0,82000	20,50	25	NA90506005P
63	68,00	4,10	270	5,00	0,69	0,87000	21,75	25	NA90506305P

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 04.11.2026