S 7 HYP PRO

Gaine très flexible et extrêmement souple en tissu enduit Hypalon®



Applications extraction des gaz d'échappement, systèmes d'extraction, construction automobile, construction de véhicules, extraction d'air

Construction Tissu polyester enduit Hypalon, noir / noir foncé (similaire RAL 9005), opaque, profil du clip / monocouche

Température -40°C jusqu'à 175°C

Propriétés léger, très bonne flexibilité, très bonne résistance à la température, très bonne résistance chimique, avec protection extérieure de la spirale contre l'abrasion





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
50	62,00	0,40	30	0,85	0,40	0,00	3	ND76305000B
50	62,00	0,40	30	0,85	0,40	0,00	6	ND76305000G
60	72,00	0,40	36	0,78	0,28	0,00	3	ND76306000B
60	72,00	0,40	36	0,78	0,28	0,00	6	ND76306000G
76	88,00	0,40	45	0,60	0,17	5,36	6	ND76307600G
76	88,00	0,40	45	0,60	0,17	2,68	3	ND76307600B
80	92,00	0,40	48	0,58	0,16	0,00	6	ND76308000G
80	92,00	0,40	48	0,58	0,16	0,00	3	ND76308000B
102	114,00	0,40	60	0,50	0,10	4,96	6	ND76310200G
102	114,00	0,40	60	0,50	0,10	2,48	3	ND76310200B
112	124,00	0,40	66	0,40	0,08	0,00	6	ND76311200G
112	124,00	0,40	66	0,40	0,08	0,00	3	ND76311200B
120	132,00	0,40	72	0,35	0,06	0,00	6	ND76312000G
120	132,00	0,40	72	0,35	0,06	0,00	3	ND76312000B
127	139,00	0,40	75	0,32	0,06	3,09	3	ND76312700B
127	139,00	0,40	75	0,32	0,06	6,17	6	ND76312700G
140	152,00	0,40	83	0,25	0,04	0,00	3	ND76314000B
140	152,00	0,40	83	0,25	0,04	0,00	6	ND76314000G
152	164,00	0,40	90	0,22	0,04	3,66	3	ND76315200B
152	164,00	0,40	90	0,22	0,04	7,32	6	ND76315200G
160	172,00	0,40	96	0,21	0,04	0,00	3	ND76316000B
160	172,00	0,40	96	0,21	0,04	0,00	6	ND76316000G

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
180	192,00	0,40	108	0,17	0,03	0,00	3	ND76318000B
180	192,00	0,40	108	0,17	0,03	0,00	6	ND76318000G
203	215,00	0,40	120	0,15	0,02	6,36	3	ND76320300B
203	215,00	0,40	120	0,15	0,02	12,71	6	ND76320300G
228	240,00	0,40	135	0,12	0,01	14,25	6	ND76322800G
228	240,00	0,40	135	0,12	0,01	7,13	3	ND76322800B
254	266,00	0,40	175	0,10	0,01	15,85	6	ND76325400G
254	266,00	0,40	175	0,10	0,01	7,92	3	ND76325400B
305	317,00	0,40	210	0,07	0,01	18,98	6	ND76330500G
305	317,00	0,40	210	0,07	0,01	9,49	3	ND76330500B

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.
Date: 24.11.2026