

GERTRESS 20 BARS

Tuyau PVC souple, multicouche, avec renfort en fils polyester hautement résistant à la déchirure

- Applications** : air comprimé, machines de construction, construction de véhicules, compresseurs, eaux usées
- Construction** : PVC souple, noir, opaque, fils polyester
- Température** : -20°C jusqu'à 65°C
- Propriétés** : , résistance élevée à la pression, , bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance aux intempéries



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
6	12,40	3,20	24	20,00	60,00	0,12300	6,15	50	NS40000600R
6	12,40	3,20	24	20,00	60,00	0,12300	12,30	100	NS40000600T
9	15,40	3,20	36	20,00	60,00	0,19000	9,50	50	NS40000900R
9	15,40	3,20	36	20,00	60,00	0,15000	15,00	100	NS40000900T
10	16,40	3,20	40	20,00	60,00	0,16250	16,25	100	NS40001000T
13	21,00	4,00	52	20,00	60,00	0,26200	13,10	50	NS40001300R
13	21,00	4,00	52	20,00	60,00	0,26200	26,20	100	NS40001300T
16	25,60	4,80	64	20,00	60,00	0,41200	20,60	50	NS40001600R
19	28,60	4,80	76	20,00	60,00	0,43940	21,97	50	NS40001900R