

SMOOTHFLEXX PU MHR X-TRA EL

Gaine flexible et épaisse, conductrice, en polyuréthane éther, renforcée d'une spirale PVC rigide antichoc

Applications	transfert de graines, extraction des gaz d'échappement, systèmes d'extraction, Automatisation et robotique, dosage
Construction	TPU / Polyuréthane Polyéther, noir, opaque, spirale en plastique / PVC rigide
Température	-20°C jusqu'à 80°C
Propriétés	résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes imputrescible résistance aux intempéries, bonne flexibilité, bonne résistance à l'abrasion, extérieur ondulé, intérieur lisse, conducteur électrique



résistant à l'hydrolyse



résistant aux microbes



conducteur électrique



résistant à l'abrasion



très lisse à l'intérieur



air



solides

**made
in
Germany**

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
32	1,00	112	1,50	0,30	0,33000	20	ND33603200N
70	1,00	245	1,20	0,25	0,66000	20	ND33607000N
120	1,10	420	1,00	0,20	1,33300	20	ND33612000N
140	1,10	490	0,80	0,18	1,53300	20	ND33614000N
250	1,10	875	0,40	0,10	3,08400	10	ND33625000K