S 2 TOIVAC

Gaine flexible et lourde en PE, profilée



Applications toilettes mobiles, aspiration des eaux usées, véhicules de collecte des déchets, eaux usées, traitement des eaux usées

Construction PE, jaune / jaune safran (similaire RAL 1017), opaque, spirale en plastique / PE

Température -40°C jusqu'à 60°C

Propriétés résistant au passage de véhicules, résistant à l'écrasement, bonne résistance à la traction, excellente tenue au vide, très bonne résistance chimique, résistance aux intempéries, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, imputrescible





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
51	71,00	1,40	85	0,00	0,95	8,57	10	ND31005100K
51	71,00	1,40	85	0,00	0,95	12,85	15	ND31005100M
51	71,00	1,40	85	0,00	0,95	17,14	20	ND31005100N
63	83,00	1,40	105	0,00	0,95	18,36	15	ND31006300M
63	83,00	1,40	105	0,00	0,95	24,48	20	ND31006300N
63	83,00	1,40	105	0,00	0,95	12,24	10	ND31006300K
76	96,00	1,40	125	0,00	0,95	14,53	10	ND31007600K
76	96,00	1,40	125	0,00	0,95	21,79	15	ND31007600M
76	96,00	1,40	125	0,00	0,95	29,05	20	ND31007600N
102	122,00	1,40	165	0,00	0,85	19,10	10	ND31010200K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026