


S 5 PP

Gaine spiralee en polypropylène, très légère et extrêmement souple

- Applications** systèmes d'extraction, construction automobile, construction de véhicules, climatisation et CVC, amenée d'air
- Construction** PP, noir / noir foncé (similaire RAL 9005), opaque, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre
- Température** -20°C jusqu'à 100°C
- Propriétés** très bonne flexibilité, bonne résistance à la température, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, Sans halogène ni plastifiant



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
25	29,00	0,40	20	0,56	0,25	1,18	10	ND57102500K
25	29,00	0,40	20	0,56	0,25	1,76	15	ND57102500M
32	36,00	0,40	22	0,50	0,20	1,47	10	ND57103200K
32	36,00	0,40	22	0,50	0,20	2,21	15	ND57103200M
38	42,00	0,40	25	0,45	0,20	1,73	10	ND57103800K
38	42,00	0,40	25	0,45	0,20	2,59	15	ND57103800M
40	44,00	0,40	28	0,40	0,18	2,72	15	ND57104000M
40	44,00	0,40	28	0,40	0,18	1,81	10	ND57104000K
51	55,00	0,40	36	0,35	0,15	3,34	15	ND57105100M
51	55,00	0,40	36	0,35	0,15	2,23	10	ND57105100K
60	64,00	0,40	42	0,35	0,14	2,59	10	ND57106000K
60	64,00	0,40	42	0,35	0,14	3,89	15	ND57106000M
70	74,00	0,40	49	0,30	0,12	3,00	10	ND57107000K
70	74,00	0,40	49	0,30	0,12	4,50	15	ND57107000M
76	80,00	0,40	52	0,30	0,11	3,24	10	ND57107600K
76	80,00	0,40	52	0,30	0,11	4,87	15	ND57107600M
80	84,00	0,40	56	0,25	0,09	3,41	10	ND57108000K
80	84,00	0,40	56	0,25	0,09	5,11	15	ND57108000M
90	94,00	0,40	65	0,20	0,08	3,81	10	ND57109000K
90	94,00	0,40	65	0,20	0,08	5,72	15	ND57109000M
102	107,00	0,40	72	0,20	0,08	4,30	10	ND57110200K
102	107,00	0,40	72	0,20	0,08	6,45	15	ND57110200M

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
110	115,00	0,40	75	0,20	0,08	4,63	10	ND57111000K
110	115,00	0,40	75	0,20	0,08	6,94	15	ND57111000M
115	120,00	0,40	80	0,20	0,07	0,00	10	ND57111500K
115	120,00	0,40	80	0,20	0,07	0,00	15	ND57111500M
120	125,00	0,40	85	0,20	0,07	7,55	15	ND57112000M
120	125,00	0,40	85	0,20	0,07	5,03	10	ND57112000K
127	132,00	0,40	90	0,20	0,06	7,98	15	ND57112700M
127	132,00	0,40	90	0,20	0,06	5,32	10	ND57112700K
140	145,00	0,40	95	0,10	0,06	8,77	15	ND57114000M
140	145,00	0,40	95	0,10	0,06	5,85	10	ND57114000K
152	157,00	0,40	107	0,08	0,05	6,26	10	ND57115200K
152	157,00	0,40	107	0,08	0,05	9,39	15	ND57115200M
160	165,00	0,40	115	0,08	0,04	6,66	10	ND57116000K
160	165,00	0,40	115	0,08	0,04	10,00	15	ND57116000M
180	185,00	0,40	130	0,05	0,03	7,48	10	ND57118000K
180	185,00	0,40	130	0,05	0,03	11,22	15	ND57118000M
203	209,00	0,40	145	0,05	0,03	8,96	10	ND57120300K
215	221,00	0,40	150	0,04	0,03	0,00	10	ND57121500K
225	231,00	0,40	160	0,04	0,03	9,90	10	ND57122500K
250	256,00	0,40	175	0,04	0,03	10,97	10	ND57125000K
254	260,00	0,40	177	0,04	0,03	16,71	15	ND57125400M
254	260,00	0,40	177	0,04	0,03	11,14	10	ND57125400K