

MONOFLEXX SL VERT/NOIR

Tuyau PVC souple et léger, renforcé d'une spirale PVC antichoc

- Applications** agriculture, Équipements pour bassins, eaux usées, irrigation, traitement des eaux usées
- Construction** PVC / PVC souple, vert, transparent, spirale en plastique / PVC rigide
- Température** -5°C jusqu'à 60°C
- Propriétés** bonne flexibilité, résistance élevée à la pression, haute résistance au vide, intérieur très lisse, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance aux intempéries



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
20	25,40	2,70	104	7,00	0,69	0,21000	10,50	50	NA90202065R
25	29,80	2,50	130	7,00	0,69	0,30000	6,25	25	NA90202565P
25	29,80	2,90	130	7,00	0,69	0,30000	12,50	50	NA90202565R
32	38,00	3,00	155	7,00	0,69	0,39000	9,75	25	NA90203265P
32	38,00	3,00	155	7,00	0,69	0,39000	19,50	50	NA90203265R
38	45,00	3,50	180	6,00	0,69	0,47000	13,00	25	NA90203865P
38	45,00	3,50	180	6,00	0,69	0,47000	23,50	50	NA90203865R
50	57,60	4,20	240	5,00	0,69	0,76000	19,00	25	NA90205065P
50	57,60	4,20	240	5,00	0,69	0,76000	38,00	50	NA90205065R