

# GERTRESS 40 BARS

Tuyau PVC souple, multicouche, avec renfort en fils polyester hautement résistant à la déchirure

- Applications** : pulvérisateurs, agriculture, air comprimé, machines de construction, épandage d'engrais
- Construction** : PVC souple, bleu, opaque, fils polyester
- Température** : -10°C jusqu'à 60°C
- Propriétés** : très bonne flexibilité, très haute résistance à la pression, très bonne résistance chimique, bonne résistance à l'air comprimé contenant de l'huile minérale, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance aux intempéries



| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression de service maxi (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Poids (kg/m) | Poids total par pièce (kg) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 9                       | 16,00                   | 3,50                    | 40,00                          | 120,00                      | 0,18000      | 9,00                       | 50           | NS20000900R      |
| 9                       | 16,00                   | 3,50                    | 40,00                          | 120,00                      | 0,18000      | 18,00                      | 100          | NS20000900T      |
| 10                      | 17,00                   | 3,50                    | 40,00                          | 120,00                      | 0,19000      | 19,00                      | 100          | NS20001000T      |
| 10                      | 17,00                   | 3,50                    | 40,00                          | 120,00                      | 0,19000      | 9,50                       | 50           | NS20001000T      |
| 13                      | 21,00                   | 4,00                    | 40,00                          | 120,00                      | 0,28000      | 28,00                      | 100          | NS20001300T      |
| 13                      | 21,00                   | 4,00                    | 40,00                          | 120,00                      | 0,28000      | 14,00                      | 50           | NS20001300R      |
| 16                      | 25,60                   | 4,00                    | 40,00                          | 120,00                      | 0,36500      | 18,25                      | 50           | NS20001600R      |
| 19                      | 28,60                   | 4,80                    | 40,00                          | 120,00                      | 0,42500      | 21,25                      | 50           | NS20001900R      |
| 25                      | 35,00                   | 5,00                    | 40,00                          | 120,00                      | 0,59500      | 29,75                      | 50           | NS20002500R      |