Smartflex SMT Comfort Premium

Tuyau d'arrosage 5 couches conçu avec tissage SMT innovant



Applications irrigation

Construction PVC souple, gris, opaque, tricot SMT

Température -20°C jusqu'à 65°C

Propriétés excellente flexibilité, bonne résistance à la traction, résistant à l'écrasement, résistant au passage de véhicules, résistant à la torsion, résistant au pincement, résistance élevée à la pression, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, résistance aux intempéries, imputrescible, sans phtalates





Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
15	20,80	2,90	90	12,00	36,00	0,20000	20,00	100	NS75001600T
25	33,20	4,10	125	7,00	21,00	0,43000	21,50	50	NS75002500R
25	32,80	3,90	125	7,00	21,00	0,43000	43,00	100	NS75002500T

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026