P2 CNC

Gaine souple et épaisse en polyuréthane ether, difficilement inflammable, renforcée d'une spirale acier gainée cuivre, spécialement conçue pour les machines CNC



Applications usinage CNC, sciage et fraisage, extraction de poussières de bois, systèmes d'extraction, automatisation et robotique

Construction Polyuréthane Polyéther, transparent, spirale acier / spirale acier à ressort / gainé / PVC

Température -40°C jusqu'à 100°C, à court terme jusqu'à 125°C

Propriétés très bonne flexibilité, très bonne résistance à l'abrasion, bonne résistance aux huiles et à l'essence, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, retardateur de flamme

Normes retardateur de flamme selon DIN 4102 / B1 | Conducteur selon BGI 739-2 lorsque la spirale est mise à la terre





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
102	108,00	0,65	102	0,32	0,15	4,13	6	ND51610200G
102	108,00	0,65	102	0,32	0,15	6,88	10	ND51610200K
102	108,00	0,65	102	0,32	0,15	10,32	15	ND51610200M
102	108,00	0,65	102	0,32	0,15	3,44	5	ND51610200E
120	128,00	0,65	120	0,30	0,12	9,55	10	ND51612000K
120	128,00	0,65	120	0,30	0,12	14,32	15	ND51612000M
127	135,00	0,65	127	0,28	0,10	0,00	5	ND51612700E
127	135,00	0,65	127	0,28	0,10	0,00	6	ND51612700G
127	135,00	0,65	127	0,28	0,10	0,00	10	ND51612700K
127	135,00	0,65	127	0,28	0,10	0,00	15	ND51612700M
150	158,00	0,65	150	0,25	0,09	7,11	6	ND51615000G
150	158,00	0,65	150	0,25	0,09	11,85	10	ND51615000K
150	158,00	0,65	150	0,25	0,09	17,77	15	ND51615000M
150	158,00	0,65	150	0,25	0,09	5,92	5	ND51615000E
160	170,00	0,80	160	0,20	0,08	17,50	10	ND51616000K
160	170,00	0,80	160	0,20	0,08	26,25	15	ND51616000M
180	190,00	0,80	180	0,15	0,07	19,61	10	ND51618000K
180	190,00	0,80	180	0,15	0,07	29,42	15	ND51618000M
203	213,00	0,80	203	0,12	0,05	11,02	5	ND51620300E
203	213,00	0,80	203	0,12	0,05	13,23	6	ND51620300G
203	213,00	0,80	203	0,12	0,05	22,04	10	ND51620300K
203	213,00	0,80	203	0,12	0,05	33,07	15	ND51620300M

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
254	264,00	0,80	254	0,10	0,04	16,46	6	ND51625400G
254	264,00	0,80	254	0,10	0,04	27,44	10	ND51625400K
305	315,00	0,80	305	0,05	0,03	16,41	5	ND51630500E
305	315,00	0,80	305	0,05	0,03	19,70	6	ND51630500G
305	315,00	0,80	305	0,05	0,03	32,83	10	ND51630500K
315	325,00	0,80	315	0,03	0,02	16,94	5	ND51631500E
315	325,00	0,80	315	0,03	0,02	20,33	6	ND51631500G
315	325,00	0,80	315	0,03	0,02	33,88	10	ND51631500K
350	360,00	0,80	350	0,02	0,02	37,58	10	ND51635000K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026