

FLEX ANT PU

Tuyau PVC souple renforcé d'une spirale PVC antichoc, avec couche intérieure en PU Ester et tresse cuivrée pour mise à la masse

- Applications** : transport de granulés à bois, transfert de granulés, systèmes d'extraction, transfert de produits abrasifs, transport et revêtement de poudres
- Construction** : PVC / PVC souple, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide, tresse gainée / tresse de cuivre
- Température** : -5°C jusqu'à 60°C
- Propriétés** : bonne flexibilité, intérieur très lisse, extérieur ondulé, très bonne résistance chimique, résistance aux intempéries, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, avec spirale cuivre pour la mise à la terre



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
32	39,00	3,50	171	7,00	0,74	0,52000	15,60	30	NA13003200Q
40	47,80	3,90	190	7,00	0,74	0,63000	18,90	30	NA13004000Q
45	53,00	3,90	212	6,00	0,69	0,67000	20,10	30	NA13004500Q
51	58,60	4,30	225	6,00	0,69	0,82000	24,60	30	NA13005100Q
60	68,40	4,20	270	6,00	0,69	1,10000	33,00	30	NA13006000Q
65	73,60	5,20	293	5,00	0,69	1,16500	34,95	30	NA13006500Q
70	79,00	4,80	316	5,00	0,69	1,24000	37,20	30	NA13007000Q
75	84,60	4,80	338	4,00	0,69	1,30000	39,00	30	NA13007500Q
102	114,60	6,30	459	3,00	0,69	2,24000	44,80	20	NA13010200N