REDSPIR LS SAF

Tuyau léger et flexible en PVC souple alimentaire et sans phtalate pour l'aspiration et le transfert de denrées et de liquides alimentaires dont les alcools titrant jusqu'à 50% vol



Applications	vinification et transfert de vin, production et transfert de boissons, production et transfert de denrées alimentaires
Construction	PVC souple, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide
Température	-25°C jusqu'à 50°C
Propriétés	de poids moyen, haute résistance au vide, intérieur très lisse, extérieur lisse, sans phtalates
Normes	certifié selon la directive européenne sur les matériaux au contact des denrées alimentaires (CE) n° 1935/2004 et le règlement (CE) n° 10/2011 pour A, B, C, D1





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
40	47,20	3,60	260	3,00	9,00	0,88	0,60000	15,00	25	NA20304000P
51	59,40	4,20	260	2,00	6,00	0,88	0,88000	22,00	25	NA20305100P

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 04.11.2026