

S 7 HYP-TEF EL

Gaine très flexible en tissu enduit pour l'aspiration de fluides agressifs, électroconducteur

Applications	extraction des brouillards de peinture, production de papier, extraction de vapeurs de solvant, production pharmaceutique, extraction d'air
Construction	Tissu polyester enduit Hypalon, noir / noir foncé (similaire RAL 9005), opaque, profil du clip / multicouche
Température	-40°C jusqu'à 175°C, à court terme jusqu'à 190°C
Propriétés	léger, très bonne flexibilité, très bonne résistance à la température, très bonne résistance chimique, conducteur électrique
Normes	TRBS 2153, ATEX 2014/34/EU



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
76	86,00	0,40	45	0,60	0,17	0,00	6	ND76207600G
76	86,00	0,40	45	0,60	0,17	0,00	3	ND76207600B
102	112,00	0,40	60	0,50	0,10	0,00	3	ND76210200B
102	112,00	0,40	60	0,50	0,10	0,00	6	ND76210200G
127	137,00	0,40	75	0,32	0,06	2,53	3	ND76212700B
127	137,00	0,40	75	0,32	0,06	5,05	6	ND76212700G
152	162,00	0,40	90	0,22	0,04	0,00	6	ND76215200G
152	162,00	0,40	90	0,22	0,04	0,00	3	ND76215200B