

GreenX OneFlat L

Tuyau plat léger, composé de deux couches de PVC avec renfort en tissu polyester

- Applications** eaux usées, Agriculture, machines de construction, séchage de chantier, irrigation
- Construction** PVC, bleu, opaque
- Température** -20°C jusqu'à 65°C
- Propriétés** de poids moyen, résistant à l'écrasement, résistant au passage de véhicules, résistance élevée à la pression, intérieur lisse, extérieur lisse



| Diamètre intérieur (mm) | Pression de service maxi (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Poids (kg/m) | Poids total par pièce (kg) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 32 | 4,00 | 12,00 | 0,17000 | 8,50 | 50 | NG10003200R |
| 38 | 4,00 | 12,00 | 0,21000 | 10,50 | 50 | NG10003800R |
| 40 | 4,00 | 12,00 | 0,21000 | 10,50 | 50 | NG10004000R |
| 40 | 4,00 | 12,00 | 0,21000 | 21,00 | 100 | NG10004000T |
| 50 | 4,00 | 12,00 | 0,28000 | 28,00 | 100 | NG10005100T |