Redspir SAF R

Tuyau flexible en PVC souple alimentaire et sans phtalate, pour l'aspiration et le transfert de denrées et de liquides alimentaires dont les alcools titrant jusqu'à 50% vol



Applications vinification et transfert de vin, production et transfert de boissons, production et transfert de denrées alimentaires

Construction PVC souple, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide

Température -25°C jusqu'à 50°C

Propriétés très bonne flexibilité, très bonne flexibilité à basse température, haute résistance au vide, extérieur lisse, intérieur très lisse, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, résistance aux intempéries

Normes certifié selon la directive européenne sur les matériaux au contact des denrées alimentaires (CE) n° 1935/2004 et le règlement (CE) n° 10/2011 pour A, B, C, D1





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
40	48,60	4,30	260	3,00	9,00	0,88	0,76000	19,00	25	NA20104000P
51	60,00	4,50	310	2,00	6,00	0,88	1,05000	26,25	25	NA20105100P
70	80,20	5,10	560	2,00	6,00	0,88	1,65000	41,25	25	NA20107000P

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 04.11.2026