

REDSPIR SUPER SAF

Tuyau flexible et lourd en PVC souple alimentaire et sans phtalate, pour l'aspiration et le transfert de denrées et de liquides alimentaires dont les alcools titrant jusqu'à 50% vol

Applications	production et transfert de boissons, production et transfert de denrées alimentaires, production de lait et de fromage, vinification et transfert de vin
Construction	PVC souple, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide
Température	-25°C jusqu'à 50°C
Propriétés	lourd, très bonne flexibilité à basse température, haute résistance au vide, résistance élevée à la pression, intérieur très lisse, extérieur lisse, sans phtalates
Normes	certifié selon la directive européenne sur les matériaux au contact des denrées alimentaires (CE) n° 1935/2004 et le règlement (CE) n° 10/2011 pour A, C, B, D1 processus de fabrication conforme aux BPF EC 2023/2006



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
40	50,40	5,20	260	3,00	9,00	0,88	0,87000	21,75	25	NA23004000P
51	62,60	5,80	320	2,00	6,00	0,88	1,23000	30,75	25	NA23005100P
70	82,40	6,20	500	2,00	6,00	0,88	1,86500	46,63	25	NA23007000P
102	116,00	7,00	480	1,00	3,00	0,88	3,07500	76,88	25	NA23010200P
120	136,40	8,20	700	1,00	3,00	0,88	4,10000	102,50	25	NA23012000P