

## OnePress Germany 257

Tuyau d'air comprimé flexible et robuste avec renfort textile haute ténacité

|                     |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applications</b> | air comprimé, compresseurs, machines de construction, pneumatique, Automatisation et robotique                                                                                       |
| <b>Construction</b> | SBR, noir, opaque                                                                                                                                                                    |
| <b>Température</b>  | -20°C jusqu'à 100°C                                                                                                                                                                  |
| <b>Propriétés</b>   | très haute résistance à la pression, résistant à l'écrasement, très bonne résistance à l'abrasion, intérieur très lisse, extérieur lisse, bonne résistance aux huiles et à l'essence |



| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Poids (kg/m) | Poids total par pièce (kg) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 19                      | 31,00                   | 6,00                    | 240                    | 20,00                          | 60,00                       | 0,65000      | 13,00                      | 20           | NS61201900N      |
| 25                      | 39,00                   | 7,00                    | 300                    | 20,00                          | 60,00                       | 1,10000      | 22,00                      | 20           | NS61202500N      |
| 25                      | 39,00                   | 7,00                    | 300                    | 20,00                          | 60,00                       | 1,10000      | 44,00                      | 40           | NS61202500Y      |