FLEX ANT

Tuyau PVC souple renforcé d'une spirale PVC antichoc et tresse cuivrée pour mise à la masse

Applications transport de granulés à bois, transfert de granulés, systèmes d'extraction, dosage, systèmes de criblage

Construction PVC souple, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide, tresse gainée / tresse de cuivre

Température -5°C jusqu'à 60°C

Propriétés bonne flexibilité, intérieur lisse, extérieur ondulé, bonne résistance chimique, avec spirale cuivre pour la mise à la terre, sans phtalates







made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
38	46,00	4,00	190	6,00	0,59	0,58000	14,50	25	NA11103800P
38	46,00	4,00	190	6,00	0,59	0,58000	29,00	50	NA11103800R
40	48,00	4,00	200	6,00	0,90	0,60000	30,00	50	NA11104000R
50	58,60	4,00	250	5,00	6,00	0,78000	39,00	50	NA11105000R
50,5	59,60	4,00	250	5,00	0,90	0,78000	19,50	25	NA11105000P
70	79,00	4,50	350	4,00	0,90	1,33000	39,90	30	NA11107000Q

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026