MONOFLEXX L FOOD

Tuyau PVC souple, léger et alimentaire sans phtalates, renforcé d'une spirale PVC antichoc

Applications transfert de graines, agriculture, transfert de grains, transfert d'aliments pour animaux, irrigation

Construction PVC souple, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide

Température -5°C jusqu'à 60°C

Propriétés bonne flexibilité, intérieur lisse, extérieur ondulé, , résistance aux intempéries, sans phtalates

Normes certifié selon la directive européenne sur les matériaux au contact des denrées alimentaires (CE) n° 1935/2004 et le règlement (CE) n° 10/2011 pour A, B, C







made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
13	18,00	2,80	55	7,00	0,69	0,15000	7,50	50	NA90101300R
16	21,20	2,80	70	7,00	0,69	0,18000	9,00	50	NA90101600R
19	24,40	2,80	80	7,00	0,69	0,24000	12,00	50	NA90101900R
25	30,80	2,80	110	7,00	0,69	0,29000	14,50	50	NA90102500R
30	36,20	2,80	130	7,00	0,69	0,35000	17,50	50	NA90103000R
32	38,40	3,20	140	7,00	0,69	0,37000	18,50	50	NA90103200R
38	44,60	3,20	180	6,00	0,69	0,49000	24,50	50	NA90103800R
40	47,00	3,20	190	6,00	0,69	0,51000	25,50	50	NA90104000R
45	52,00	3,30	220	5,00	0,69	0,57000	28,50	50	NA90104500R
50	57,60	3,80	240	5,00	0,69	0,69000	34,50	50	NA90105000R
55	62,80	4,10	250	5,00	0,69	0,77000	38,50	50	NA90105500R
60	68,00	4,20	270	5,00	0,69	0,82000	41,00	50	NA90106000R
63	73,20	4,20	290	5,00	0,69	0,87000	43,50	50	NA90106300R
65	73,60	4,30	290	5,00	0,69	0,93000	46,50	50	NA90106500R
70	79,00	4,50	316	4,00	0,69	1,10000	55,00	50	NA90107000R
75	84,20	4,90	370	4,00	0,69	1,25000	62,50	50	NA90107500R
80	89,60	4,90	400	4,00	0,69	1,40000	70,00	50	NA90108000R
90	100,20	4,90	450	4,00	0,69	1,65000	82,50	50	NA90109000R
100	111,80	5,30	500	4,00	0,69	1,80000	90,00	50	NA90110000R

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026