S 3 PVC S NOIR

Gaine en PVC noire, très flexible et légère avec spirale en PVC rigide antichoc

Applications équipements pour bassins, évacuation d'eau, irrigation, eaux usées, systèmes de filtration

Construction PVC souple, noir, opaque, spirale en plastique / PVC rigide

Température -5°C jusqu'à 60°C

Propriétés très bonne flexibilité, extérieur ondulé, intérieur lisse, , bonne résistance à l'ozone et aux UV



résistant à l'hydrolyse

résistant aux microbes

liquides

made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
19	23,80	2,40	19	0,39	0,11000	3,60	30	ND39301950Q
25	30,00	2,50	25	0,39	0,13000	5,40	30	ND39302550Q
32	38,00	3,00	32	0,34	0,20500	6,60	30	ND39303250Q
38	44,40	3,20	38	0,29	0,26000	8,10	30	ND39303850Q
40	46,40	3,20	40	0,29	0,27000	8,40	30	ND39304050Q
50	57,00	3,50	50	0,29	0,43500	12,60	30	ND39305050Q

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026