FLEXACIER® SUPER FOOD

Tuyau flexible de qualité alimentaire, sans phtalates, pour le pompage et le refoulement de liquides alimentaires, alcoolisées titrant jusqu'à 50 % vol.



Applications vinification et transfert de vin, production et transfert de denrées alimentaires

Construction PVC souple, non coloré, transparent, spirale acier / spirale acier à ressort / gainé / PVC

Température -20°C jusqu'à 65°C

Propriétés bonne flexibilité, A B C D1, résistant à l'écrasement, excellente tenue au vide résistance élevée à la pression, extérieur lisse intérieur très lisse

Normes matière conforme à la directive européenne sur les matériaux au contact des denrées alimentaires (CE) n° 1935/2004 et le règlement (CE) n° 10/2011 pour A, B, C, D1 | certifié selon la directive européenne sur les matériaux au contact des denrées alimentaires (CE) n° 1935/2004 et le règlement (CE) n° 10/2011 pour A, B, C, D1 | Norme FDA 21 CFR 177.2600 & 178.2010





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
20	4,50	60	10,00	0,88	0,35000	10,50	30	NA420020000Q
25	4,50	75	10,00	0,88	0,51000	15,30	30	NA420025000Q
30	4,50	75	10,00	0,88	0,68000	20,40	30	NA420030000Q
35	4,50	75	10,00	0,88	0,77000	23,10	30	NA420035000Q
40	6,00	75	10,00	0,88	1,13000	33,90	30	NA420040000Q
51	6,50	75	10,00	0,88	1,50000	45,00	30	NA420051000Q
70	7,00	75	10,00	0,88	2,36000	70,80	30	NA420070000Q

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 04.11.2026