SMOOTHFLEXX PU MHR X-TRA

Gaine flexible et épaisse, en polyuréthane éther, renforcée d'une spirale PVC rigide antichoc



Applications systèmes d'extraction, dosage, projection d'isolants, convoyage, transport et revêtement de poudres

Construction Polyuréthane Polyéther, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide

Température -40°C jusqu'à 80°C

Propriétés bonne flexibilité, bonne résistance à l'abrasion, extérieur ondulé intérieur lisse, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes imputrescible résistance aux intempéries, bonne résistance à la température





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
20	0,80	70	2,00	0,35	0,18000	20	ND35502000N
25	0,80	88	2,00	0,35	0,23000	20	ND35502500N
30	0,80	105	2,00	0,35	0,35000	20	ND35503000N
32	0,80	112	2,00	0,30	0,38000	20	ND35503200N
38	0,80	133	2,00	0,30	0,39000	20	ND35503800N
40	0,90	140	2,00	0,30	0,39000	20	ND35504000N
45	0,90	158	2,00	0,30	0,41000	20	ND35504500N
51	1,00	179	1,50	0,25	0,44000	20	ND35505100N
60	1,00	210	1,50	0,25	0,45000	20	ND35506000N
63	1,00	221	1,50	0,25	0,54000	20	ND35506300N
65	1,00	228	1,50	0,25	0,73000	20	ND35506500N
70	1,00	245	1,50	0,25	0,74000	20	ND35507000N
76	1,00	266	1,50	0,25	0,74100	20	ND35507600N
80	1,00	280	1,50	0,25	0,89000	20	ND35508000N
90	1,00	315	1,50	0,23	1,03000	20	ND35509000N
102	1,00	357	1,30	0,22	1,09000	20	ND35510200N
110	1,00	385	1,30	0,21	1,16000	20	ND35511000N
120	1,00	420	1,30	0,20	1,32000	20	ND35512000N
127	1,00	445	1,30	0,20	1,38000	20	ND35512700N
140	1,00	490	1,00	0,18	1,74000	20	ND35514000N
152	1,00	532	1,00	0,16	2,39000	10	ND35515200K
160	1,00	560	0,90	0,16	2,53000	10	ND35516000K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
203	1,20	711	0,70	0,10	3,15000	10	ND35520300K
250	1,20	875	0,50	0,10	3,81000	10	ND35525000K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.
Date: 24.11.2026