Ocono

France

S 2 VSM 7411

Gaine aspirateur très flexible, en TPO modifié

Applications aspirateur industriel, aspirateurs industriels, nettoyage, extraction de poussières, pulvérisateurs

Construction TPO, noir / gris aluminium (similaire RAL 9007), spirale profilée / spirale à profil plein

Température -50°C jusqu'à 60°C

Propriétés excellente flexibilité, résistant à l'écrasement, résistant au passage de véhicules, très bonne résistance chimique, bonne reprise de forme après compression ou flexion







made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
25	33,00	50	0,60	0,60	0,15030		ND40002500P
32	40,50	70	0,50	0,50	0,22900	25	ND40003200P
38	48,00	80	0,40	0,40	0,36230		ND40003800P
50	61,00	120	0,25	0,25	0,51630		ND40005000P
60	72,00	140	0,20	0,20	0,62660		ND40006000P
63	75,00	148	0,19	0,19	0,65457		ND40006300P

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026