GreenX OneFlat L

Tuyau plat léger, composé de deux couches de PVC avec renfort en tissu polyester

Applications agriculture, irrigation, eaux usées, séchage de chantier, machines de construction

Construction PVC, bleu, opaque

Température -20°C jusqu'à 65°C

Propriétés léger, résistant à l'écrasement, résistant au passage de véhicules, résistance élevée à la pression, intérieur lisse, extérieur lisse







Diamètre intérieur (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
32	4,00	12,00	0,17000	8,50	50	NG10003200R
38	4,00	12,00	0,21000	10,50	50	NG10003800R
40	4,00	12,00	0,21000	10,50	50	NG10004000R
40	4,00	12,00	0,21000	21,00	100	NG10004000T
50	4,00	12,00	0,28000	28,00	100	NG10005100T

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026