FLEXX PU 1,4 STREET

Gaine spiralée en polyuréthane, souple et résistant



Applications véhicules de collecte des déchets, balayeuses, services municipaux, entretien des voiries, transfert de gravats

Construction Polyuréthane Polyéther, transparent, spirale acier / spirale acier à ressort / non enduit / gainé de cuivre

Température -40°C jusqu'à 100°C, à court terme jusqu'à 125°C

Propriétés bonne flexibilité, très bonne flexibilité à basse température, très bonne résistance à l'abrasion, résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes, bonne résistance aux huiles et à l'essence





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
180	191,00	1,40	216	0,35	0,25	27,01	10	ND55918000K
200	211,00	1,40	240	0,30	0,20	33,60	10	ND55920000K
203	214,00	1,40	245	0,30	0,20	0,00	10	ND55920300K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026