SMOOTHFLEXX OCEAN H

Gaine très épaisse en polyuréthane éther, spécialement conçue pour l'aquaculture

Applications	agriculture, pisciculture
Construction	Polyuréthane Polyéther, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide
Température	-40°C jusqu'à 80°C
Propriétés	lourd, bonne flexibilité, bonne flexibilité à basse température, extérieur ondulé intérieur lisse,
Normes	certifié selon NS 9416:2013







made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
102	1,30	120	1,20	0,85	1,98000	30	ND34010200Q
110	1,30	140	1,10	0,85	2,23000	30	ND34011000Q
127	1,30	165	0,90	0,85	2,63000	30	ND34012700Q
152	1,50	280	0,80	0,80	3,21000	20	ND34015200N
160	1,60	320	0,80	0,80	4,03000	20	ND34016000N
203	1,60	400	0,50	0,80	4,50000	12	ND34020300L
254	1,65		0,40	0,70	6,84000	12	ND34025400L

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026