VIDASPIR MG

Tuyau flexible conçu pour le pompage et le refoulement de liquides industriels et agricoles, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Applications eaux usées, systèmes de pompage, agriculture, irrigation, véhicules de collecte des déchets

Construction PVC souple, gris / gris argent (similaire RAL 7001), opaque, spirale en plastique / PVC rigide

Température -25°C jusqu'à 50°C

Propriétés bonne flexibilité, bonne flexibilité à basse température, résistant à l'écrasement, excellente tenue au vide, intérieur très lisse







made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
51	60,40	4,70	5,00	0,88	1,00000	30,00	30	NA51005100Q
51	60,40	4,70	5,00	0,88	1,00000	50,00	50	NA51005100R
63	74,00	5,50	5,00	0,88	1,45600	43,68	30	NA51006300Q
76	87,80	5,90	3,00	0,88	1,70000	51,00	30	NA51007600Q
76	87,80	5,90	3,00	0,88	1,70000	85,00	50	NA51007600R
80	92,80	6,40	3,00	0,88	2,10000	63,00	30	NA51008000Q
90	103,20	6,60	2,00	0,88	2,21000	66,30	30	NA51009000Q
102	116,40	7,20	2,00	0,88	2,70000	81,00	30	NA51010200Q
110	124,40	7,20	2,00	0,88	3,19000	95,70	30	NA51011000Q
152	224,00	9,00	1,00	0,88	5,00000	125,00	25	NA51015200P
203	224,00	10,40	1,00	0,88	7,70000	77,00	10	NA51020300K
203	224,00	10,40	1,00	0,88	7,70000	154,00	20	NA51020300N

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 04.11.2026