

VIDASPIR L UV LISIER

Tuyau PVC souple renforcé d'une spirale PVC antichoc

- Applications** : épandage de fumier liquide, agriculture, irrigation, eaux usées
- Construction** : PVC souple, vert, transparent, spirale en plastique / PVC rigide
- Température** : -25°C jusqu'à 60°C
- Propriétés** : très bonne flexibilité, résistant à l'écrasement, extérieur lisse, intérieur lisse, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance aux intempéries



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
19	25,60	3,30	76	7,00	0,59	0,27500	13,75	50	NA10801960R
25	32,00	3,50	100	7,00	0,59	0,36000	18,00	50	NA10802560R
32	39,00	3,50	128	6,00	0,59	0,46500	23,25	50	NA10803260R
38	45,40	3,70	152	4,00	0,59	0,56000	28,00	50	NA10803860R
40	47,40	3,70	160	4,00	0,59	0,63000	31,50	50	NA10804060R
45	52,40	3,70	160	4,00	0,59	0,66000	33,00	50	NA10804560R
50	58,40	4,20	200	4,00	0,59	0,82000	41,00	50	NA10805060R