

## VIDAFLEX NT

Tuyau très flexible composé d'un mélange spécial de PVC souple et de BUNA

<b>Applications</b>	épandage de fumier liquide, épandage d'engrais, camions citernes, agriculture, eaux usées
<b>Construction</b>	PVC / PVC/Buna, gris, opaque, spirale en plastique / PVC rigide
<b>Température</b>	-40°C jusqu'à 60°C
<b>Propriétés</b>	très bonne flexibilité, excellente tenue au vide, intérieur lisse, extérieur ondulé, très bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance aux intempéries



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
25	33,40	4,20	110	7,00	0,88	0,50000	25,00	50	NA54102500R
30	38,60	4,30	120	6,00	0,88	0,57000	30,30	50	NA54103000R
32	41,20	4,60	120	6,00	0,88	0,60000	30,00	50	NA54103200R
38	48,00	5,00	140	6,00	0,88	0,70000	35,00	50	NA54103800R
40	50,00	4,50	150	5,00	0,88	0,83500	39,75	50	NA54104000R
51	61,40	5,20	170	5,00	0,88	1,00000	50,00	50	NA54105000R
60	71,00	5,30	190	4,00	0,88	1,30000	69,15	50	NA54106000R
63	74,00	5,60	210	4,00	0,88	1,40000	72,80	50	NA54106300R
76	88,40	6,20	240	4,00	0,88	1,70000	85,00	50	NA54107500R
80	92,40	6,20	250	3,00	0,88	2,10000	105,00	50	NA54108000R
90	102,00	6,20	290	3,00	0,88	2,21000	110,50	50	NA54109000R
102	116,40	7,20	320	3,00	0,88	2,70000	135,00	50	NA54110000R
110	124,00	7,20	410	3,00	0,88	3,19000	79,75	25	NA54111000P
127	141,00	7,80	620	2,00	0,88	3,60000	90,00	25	NA54112500P
152	170,00	9,00	680	2,00	0,88	25,00000	25,00	5	NA54115200E
152	170,00	9,00	680	2,00	0,88	30,00000	30,00	6	NA54115200G
152	170,00	9,00	680	2,00	0,88	5,00000	100,00	20	NA54115200N
152	170,00	9,00	680	2,00	0,88	20,00000	20,00	4	NA54115200C
203	224,00	10,50	1.100	1,00	0,88	8,51000	34,05	4	NA54120000C
203	224,00	10,50	1.100	1,00	0,88	8,51000	34,05	4	NA54120000E
203	224,00	10,50	1.100	1,00	0,88	8,51000	170,24	20	NA54120000N