
SOLIDFLEXX PU

Tuyau lourd en PVC avec revêtement intérieur en PU hautement résistant à l'abrasion, renforcé d'une spirale PVC antichoc




Applications graviers de toiture, transfert de gravats, transfert de gravier, sablage, transfert de produits abrasifs

Construction PVC, rouge, opaque, spirale en plastique / PVC rigide

Température -20°C jusqu'à 60°C

Propriétés excellente résistance à l'abrasion, haute résistance au vide, résistant à l'écrasement, intérieur très lisse, extérieur ondulé, avec robe intérieure en polyuréthane hautement résistante à l'abrasion, lisse, pour garantir des pertes de pression très faibles, bonne résistance mécanique





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
127	147,00	10,00	826	3,00	10,00	0,88	4,30000	129,00	30	NA13312700Q

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026