S 7 VINYL

Gaine très flexible et extrêmement souple en tissu enduit de PVC



Applications désamiantage, extraction des brouillards de peinture, climatisation & Réfrigération industrielle, extraction de fumées de soudage, chauffage mobile

Construction Tissu polyester enduit de PVC, gris / gris argent (similaire RAL 7001), opaque, profil du clip / monocouche

Température -30°C jusqu'à 80°C, à court terme jusqu'à 100°C

Propriétés très bonne flexibilité, excellente compressibilité, rayon de courbure particulièrement faible (r < d), avec protection extérieure de la spirale contre l'abrasion, retardateur de flamme

retardateur de flamme

air

made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
50	60,00	0,25	30	0,85	0,32	6,72	6	ND70005000G
50	60,00	0,25	30	0,85	0,32	3,36	3	ND70005000B
60	70,00	0,25	36	0,68	0,22	7,97	6	ND70006000G
60	70,00	0,25	36	0,68	0,22	3,99	3	ND70006000B
76	86,00	0,25	45	0,47	0,14	9,98	6	ND70007600G
76	86,00	0,25	45	0,47	0,14	4,99	3	ND70007600B
80	90,00	0,25	48	0,43	0,12	10,48	6	ND70008000G
80	90,00	0,25	48	0,43	0,12	5,24	3	ND70008000B
102	112,00	0,25	60	0,30	0,08	9,49	6	ND70010200G
102	112,00	0,25	60	0,30	0,08	4,75	3	ND70010200B
112	122,00	0,25	66	0,25	0,07	10,39	6	ND70011200G
112	122,00	0,25	66	0,25	0,07	5,20	3	ND70011200B
120	130,00	0,25	72	0,22	0,06	11,11	6	ND70012000G
120	130,00	0,25	72	0,22	0,06	5,56	3	ND70012000B
127	137,00	0,25	75	0,21	0,05	11,74	6	ND70012700G
127	137,00	0,25	75	0,21	0,05	5,87	3	ND70012700B
140	150,00	0,25	84	0,16	0,04	0,00	6	ND70014000G
140	150,00	0,25	84	0,16	0,04	0,00	3	ND70014000B
152	162,00	0,25	90	0,16	0,04	13,99	6	ND70015200G
152	162,00	0,25	90	0,16	0,04	7,00	3	ND70015200B
160	170,00	0,25	96	0,14	0,03	14,71	6	ND70016000G
160	170,00	0,25	96	0,14	0,03	7,36	3	ND70016000B

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
180	190,00	0,25	108	0,12	0,02	16,52	6	ND70018000G
180	190,00	0,25	108	0,12	0,02	8,26	3	ND70018000B
203	213,00	0,25	120	0,10	0,02	15,01	6	ND70020300G
203	213,00	0,25	120	0,10	0,02	7,50	3	ND70020300B
228	238,00	0,25	135	0,08	0,01	8,41	3	ND70022800B
228	238,00	0,25	135	0,08	0,01	16,83	6	ND70022800G
254	264,00	0,25	175	0,07	0,01	18,72	6	ND70025400G
254	264,00	0,25	175	0,07	0,01	9,36	3	ND70025400B
305	315,00	0,25	210	0,05	0,01	22,43	6	ND70030500G
305	315,00	0,25	210	0,05	0,01	11,22	3	ND70030500B
356	366,00	0,25	245	0,04	0,01	26,15	6	ND70035600G
356	366,00	0,25	245	0,04	0,01	13,07	3	ND70035600B
406	416,00	0,25	280	0,03	0,01	42,72	6	ND70040600G
406	416,00	0,25	280	0,03	0,01	21,36	3	ND70040600B
407	417,00	0,25	280	0,03	0,01	0,00	6	ND70040700G
407	417,00	0,25	280	0,03	0,01	0,00	3	ND70040700B
457	467,00	0,25	360	0,02	0,01	48,03	6	ND70045700G
457	467,00	0,25	360	0,02	0,01	24,02	3	ND70045700B
508	518,00	0,25	400	0,02	0,01	53,35	6	ND70050800G
508	518,00	0,25	400	0,02	0,01	26,67	3	ND70050800B

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.
Date: 25.11.2026