VIDASPIR L UV LISIER

Tuyau PVC souple renforcé d'une spirale PVC antichoc



Applications épandage de fumier liquide, agriculture, irrigation, eaux usées

Construction PVC souple, vert, transparent, spirale en plastique / PVC rigide

Température -25°C jusqu'à 60°C

Propriétés très bonne flexibilité, résistant à l'écrasement, extérieur lisse, intérieur lisse, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance aux intempéries





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
19	25,60	3,30	76	7,00	0,59	0,27500	13,75	50	NA10801960R
25	32,00	3,50	100	7,00	0,59	0,36000	18,00	50	NA10802560R
32	39,00	3,50	128	6,00	0,59	0,46500	23,25	50	NA10803260R
38	45,40	3,70	152	4,00	0,59	0,56000	28,00	50	NA10803860R
40	47,40	3,70	160	4,00	0,59	0,63000	31,50	50	NA10804060R
45	52,40	3,70	160	4,00	0,59	0,66000	33,00	50	NA10804560R
50	58,40	4,20	200	4,00	0,59	0,82000	41,00	50	NA10805060R

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026