SMOOTHFLEXX PU MHR X-TRA EL

Gaine flexible et épaisse, conductrice, en polyuréthane éther, renforcée d'une spirale PVC rigide antichoc



Applications transfert de graines, extraction des gaz d'échappement, systèmes d'extraction, automatisation et robotique, dosage

Construction Polyuréthane Polyéther, noir, opaque, spirale en plastique / PVC rigide

Température -20°C jusqu'à 80°C

Propriétés résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes imputrescible résistance aux intempéries, bonne flexibilité, bonne résistance à l'abrasion, extérieur ondulé, intérieur lisse, antistatique permanent (R < 10^6 Ohm)





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
32	1,00	112	1,50	0,30	0,33000	20	ND33603200N
70	1,00	245	1,20	0,25	0,66000	20	ND33607000N
120	1,10	420	1,00	0,20	1,33300	20	ND33612000N
140	1,10	490	0,80	0,18	1,53300	20	ND33614000N
250	1,10	875	0,40	0,10	3,08400	10	ND33625000K

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026