

SMOOTHFLEXX OCEAN

Gaine épaisse en polyuréthane éther, spécialement conçue pour l'industrie aquacole

Applications	agriculture, pisciculture
Construction	TPU / Polyuréthane Polyéther, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide
Température	-40°C jusqu'à 80°C
Propriétés	lourd, bonne flexibilité, bonne flexibilité à basse température, extérieur ondulé intérieur lisse, bonne résistance à l'abrasion
Normes	certifié selon NS 9416:2013



Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Numéro d'article
38	0,80	42	1,60	0,70	0,42000	30	ND34103800Q
51	1,05	55	1,60	0,70	0,55000	30	ND34105100Q
63	1,05	69	1,40	0,70	0,70900	30	ND34106300Q
76	1,05	80	1,40	0,65	0,90100	30	ND34107600Q
89	1,20	95	1,30	0,60	1,23400	30	ND34108900Q
102	1,05	110	1,20	0,60	1,18500	30	ND34110200Q
110	1,15	118	1,10	0,55	1,62300	30	ND34111000Q
127	1,10	135	1,00	0,50	1,66100	30	ND34112700Q
152	1,30	200	0,80	0,50	2,20500	20	ND34115200N
160	1,30	215	0,80	0,45	2,85000	20	ND34116000N
203	1,45	250	0,50	0,30	3,57100	12	ND34120300L
254	1,45	288	0,40	0,20	5,25000	12	ND34125400L