

## SMOOTHFLEXX PU IND

Gaine légère et très flexible en polyuréthane ester, renforcée d'une spirale PVC antichoc

- Applications** systèmes d'extraction, transfert de granulés, rectifieuse ponceuse, transport et revêtement de poudres, dosage
- Construction** TPU / Polyuréthane Polyester, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide
- Température** -30°C jusqu'à 80°C
- Propriétés** léger, bonne flexibilité, bonne résistance à l'abrasion, intérieur très lisse, extérieur ondulé



| Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Vide Max (bar) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 20                      | 0,40                    | 23                     | 1,50                           | 0,25           | 0,14000      | 20           | ND33002000N      |
| 25                      | 0,40                    | 29                     | 1,50                           | 0,25           | 0,17000      | 20           | ND33002500N      |
| 30                      | 0,50                    | 35                     | 1,50                           | 0,25           | 0,19500      | 20           | ND33003000N      |
| 32                      | 0,50                    | 37                     | 1,50                           | 0,20           | 0,21000      | 20           | ND33003200N      |
| 35                      | 0,50                    | 40                     | 1,50                           | 0,20           | 0,22500      | 20           | ND33003500N      |
| 38                      | 0,50                    | 44                     | 1,50                           | 0,20           | 0,25000      | 20           | ND33003800N      |
| 40                      | 0,50                    | 46                     | 1,50                           | 0,20           | 0,26000      | 20           | ND33004000N      |
| 45                      | 0,50                    | 52                     | 1,50                           | 0,20           | 0,29300      | 20           | ND33004500N      |
| 51                      | 0,50                    | 59                     | 1,00                           | 0,20           | 0,34500      | 20           | ND33005100N      |
| 60                      | 0,50                    | 69                     | 1,00                           | 0,16           | 0,41000      | 20           | ND33006000N      |
| 63                      | 0,50                    | 72                     | 1,00                           | 0,16           | 0,43000      | 20           | ND33006300N      |
| 70                      | 0,60                    | 81                     | 1,00                           | 0,16           | 0,51400      | 20           | ND33007000N      |
| 76                      | 0,60                    | 87                     | 1,00                           | 0,16           | 0,55000      | 20           | ND33007600N      |
| 80                      | 0,60                    | 92                     | 1,00                           | 0,16           | 0,57500      | 20           | ND33008000N      |
| 89                      | 0,60                    | 104                    | 1,00                           | 0,14           | 0,62900      | 20           | ND33008900N      |
| 102                     | 0,60                    | 117                    | 0,80                           | 0,13           | 0,72100      | 20           | ND33010200N      |
| 110                     | 0,65                    | 127                    | 0,80                           | 0,12           | 0,77800      | 20           | ND33011000N      |
| 120                     | 0,65                    | 138                    | 0,80                           | 0,10           | 0,98500      | 20           | ND33012000N      |
| 127                     | 0,65                    | 146                    | 0,80                           | 0,10           | 0,96000      | 20           | ND33012700N      |
| 140                     | 0,65                    | 161                    | 0,60                           | 0,09           | 1,20500      | 20           | ND33014000N      |
| 152                     | 0,65                    | 175                    | 0,60                           | 0,08           | 1,26300      | 10           | ND33015200K      |
| 203                     | 0,75                    | 230                    | 0,40                           | 0,04           | 2,15000      | 10           | ND33020300K      |

| Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Vide Max (bar) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 254                     | 0,75                    | 288                    | 0,30                           | 0,04           | 2,63000      | 10           | ND33025400K      |