

SMOOTHFLEXX PU MHR

Gaine flexible et polyvalente, en polyuréthane ether, renforcée d'une spirale PVC antichoc

- Applications** systèmes d'extraction, transfert de granulés, aspirateurs industriels, extraction de poussières de bois, aspiration de feuilles
- Construction** TPU / Polyuréthane Polyéther, non coloré, transparent, spirale en plastique / PVC rigide
- Température** -40°C jusqu'à 80°C



| Diamètre intérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de service maxi (bar) | Vide Max (bar) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Numéro d'article |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 20 | 0,50 | 23 | 1,50 | 250,00 | 0,14000 | 20 | ND35802000N |
| 25 | 0,50 | 29 | 1,50 | 250,00 | 0,17000 | 20 | ND35802500N |
| 30 | 0,50 | 35 | 1,50 | 250,00 | 0,19500 | 20 | ND35803000N |
| 32 | 0,50 | 37 | 1,50 | 200,00 | 0,21000 | 20 | ND35803200N |
| 35 | 0,50 | 40 | 1,50 | 200,00 | 0,22000 | 20 | ND35803500N |
| 38 | 0,50 | 44 | 1,50 | 200,00 | 0,25000 | 20 | ND35803800N |
| 40 | 0,50 | 46 | 1,50 | 200,00 | 0,26000 | 20 | ND35804000N |
| 45 | 0,50 | 52 | 1,50 | 200,00 | 0,29300 | 20 | ND35804500N |
| 51 | 0,50 | 59 | 1,00 | 200,00 | 0,34500 | 20 | ND35805100N |
| 60 | 0,50 | 69 | 1,00 | 160,00 | 0,41000 | 20 | ND35806000N |
| 63 | 0,50 | 72 | 1,00 | 160,00 | 0,43000 | 20 | ND35806300N |
| 70 | 0,60 | 81 | 1,00 | 160,00 | 0,51400 | 20 | ND35807000N |
| 76 | 0,60 | 87 | 1,00 | 160,00 | 0,55000 | 20 | ND35807600N |
| 80 | 0,60 | 92 | 1,00 | 160,00 | 0,57500 | 20 | ND35808000N |
| 89 | 0,60 | 104 | 1,00 | 140,00 | 0,63600 | 20 | ND35808900N |
| 102 | 0,60 | 117 | 0,80 | 130,00 | 0,72100 | 20 | ND35810200N |
| 110 | 0,65 | 127 | 0,80 | 120,00 | 0,77800 | 20 | ND35811000N |
| 120 | 0,65 | 138 | 0,80 | 100,00 | 0,98500 | 20 | ND35812000N |
| 127 | 0,65 | 146 | 0,80 | 100,00 | 0,96000 | 20 | ND35812700N |
| 140 | 0,65 | 161 | 0,60 | 90,00 | 1,20500 | 20 | ND35814000N |
| 152 | 0,65 | 175 | 0,60 | 80,00 | 1,26300 | 20 | ND35815200N |
| 203 | 0,75 | 230 | 0,40 | 40,00 | 2,15000 | 10 | ND35820300K |