

## MONOFLEX RIGIDE

Tuyau PVC rigide renforcé d'une spirale PVC antichoc pour rampe pendillards

|                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applications</b> | épandage de fumier liquide, agriculture, irrigation, eaux usées                                                                                                                                                               |
| <b>Construction</b> | PVC souple, vert, transparent, spirale en plastique / PVC rigide                                                                                                                                                              |
| <b>Température</b>  | -25°C jusqu'à 60°C                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Propriétés</b>   | très robuste et résistant, renforcé par une spirale en PVC antichocs, résistant à l'écrasement, extérieur lisse, intérieur lisse, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance aux intempéries |



| Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Pression de service maxi (bar) | Vide Max (bar) | Poids (kg/m) | Poids total par pièce (kg) | Longueur (m) | Numéro d'article  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| 40                      | 48,40                   | 4,20                    | 4,00                           | 0,59           | 0,63000      | 0,43                       | 0,6          | NA100040060X00600 |
| 40                      | 48,40                   | 4,20                    | 4,00                           | 0,59           | 0,63000      | 0,57                       | 0,8          | NA100040060X00800 |
| 40                      | 48,40                   | 4,20                    | 4,00                           | 0,59           | 0,63000      | 0,71                       | 1,00         | NA100040060X01000 |