S 7 Aramid

Gaine très flexible en tissu d'aramide enduit de silicone, renforcée d'une spirale acier clipsée



Applications extraction des gaz d'échappement, systèmes d'extraction, applications à haute température, extraction d'air, bras d'extraction

Construction tissu en aramide enduit de silicone, vert / vert feuillage (similaire RAL 6002), opaque, profil du clip / avec profil de protection contre l'abrasion

Température -60°C jusqu'à 260°C

Propriétés léger, très bonne flexibilité, très bonne résistance à la température, excellente compressibilité, bonne résistance mécanique, excellente résistance aux températures élevées et aux fumées





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
50	60,00	0,40	30	0,90	0,32	1,84	3	ND78005000B
50	60,00	0,40	30	0,90	0,32	3,68	6	ND78005000G
60	70,00	0,40	36	0,78	0,22	1,59	3	ND78006000B
76	86,00	0,40	45	0,62	0,14	2,01	3	ND78007600G
76	86,00	0,40	45	0,62	0,14	4,02	6	ND78007600B
80	90,00	0,40	48	0,61	0,12	2,12	3	ND78008000G
80	90,00	0,40	48	0,61	0,12	4,24	6	ND78008000B
102	112,00	0,40	60	0,51	0,08	2,05	3	ND78010200G
102	112,00	0,40	60	0,51	0,08	4,11	6	ND78010200B
112	122,00	0,40	66	0,40	0,08	2,26	3	ND78011200G
120	130,00	0,40	72	0,36	0,05	2,41	3	ND78012000B
120	130,00	0,40	72	0,36	0,05	4,83	6	ND78012000G
127	137,00	0,40	75	0,33	0,05	2,56	3	ND78012700B
127	137,00	0,40	75	0,33	0,05	5,11	6	ND78012700G
140	150,00	0,40	83	0,25	0,04	5,63	6	ND78014000G
140	150,00	0,40	83	0,25	0,04	2,82	3	ND78014000B
152	162,00	0,40	90	0,22	0,04	3,06	3	ND78015200B
152	162,00	0,40	90	0,22	0,04	6,11	6	ND78015200G
160	170,00	0,40	96	0,21	0,03	3,22	3	ND78016000B
160	170,00	0,40	96	0,21	0,03	6,43	6	ND78016000G
180	190,00	0,40	126	0,17	0,02	7,24	6	ND78018000G
180	190,00	0,40	126	0,17	0,02	3,62	3	ND78018000B

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
203	213,00	0,40	140	0,15	0,02	3,36	3	ND78020300B
203	213,00	0,40	140	0,15	0,02	6,72	6	ND78020300G
228	238,00	0,40	150	0,12	0,01	3,77	3	ND78022800B
228	238,00	0,40	150	0,12	0,01	7,55	6	ND78022800G
254	264,00	0,40	175	0,10	0,01	4,20	3	ND78025400B
254	264,00	0,40	175	0,10	0,01	8,41	6	ND78025400G
305	315,00	0,40	210	0,07	0,01	5,05	3	ND78030500B
305	315,00	0,40	210	0,07	0,01	10,09	6	ND78030500G
356	366,00	0,40	245	0,06	0,01	11,78	6	ND78035600G
356	366,00	0,40	245	0,06	0,01	5,89	3	ND78035600B
407	417,00	0,40	320	0,04	0,01	8,43	3	ND78040700B
407	417,00	0,40	320	0,04	0,01	16,86	6	ND78040700G
457	467,00	0,40	360	0,04	0,01	9,46	3	ND78045700B
457	467,00	0,40	360	0,04	0,01	18,93	6	ND78045700G
508	518,00	0,40	400	0,04	0,01	10,52	3	ND78050800B
508	518,00	0,40	400	0,04	0,01	21,04	6	ND78050800G

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026