S 7 HYP-TEF EL

Gaine très flexible en tissu enduit pour l'aspiration de fluides agressifs, électroconducteur



Applications	extraction des brouillards de peinture, production de papier, extraction de vapeurs de solvant, production pharmaceutique, extraction d'air
Construction	Tissu polyester enduit Hypalon, noir / noir foncé (similaire RAL 9005), opaque, profil du clip / multicouche
Température	-40°C jusqu'à 175°C, à court terme jusqu'à 190°C
Propriétés	léger, très bonne flexibilité, très bonne résistance à la température, très bonne résistance chimique, conducteur électrique
Normes	TRBS 2153, ATEX 2014/34/EU





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
102	60	0,51	0,10	3,75	6	ND76210200G
127	75	0,33	0,06	4,80	6	ND76212700G
152	90	0,22	0,04	5,40	6	ND76215200G
152	90	0,22	0,04	2,70	3	ND76215200B

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 24.11.2026