VACU PU M AGRI MHR

Gaine extrêmement flexible en polyuréthane, résistante à l'abrasion et aux UV, conçue pour l'aspiration de poussières et de particules dans les applications agricoles et industrielles.



Applications agriculture, automatisation et robotique, amenée d'air, protection de câbles, aspirateurs industriels

Construction Polyuréthane Polyéther, noir / noir foncé (similaire RAL 9005), opaque, spirale acier / spirale acier à ressort / gainé / PU

Température -40°C jusqu'à 90°C, à court terme jusqu'à 125°C

Propriétés léger, bonne flexibilité, bonne résistance à la traction, allongement à la rupture élevé, bonne résistance à l'abrasion, Sans halogène ni plastifiant, sans phtalates





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon de courbure (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
80	87,00	0,50	80	0,60	0,35	12,85	30	ND42508050N
90	97,00	0,50	90	0,60	0,35	14,45	20	ND42509050N
102	109,00	0,50	102	0,40	0,30	16,40	20	ND42510250N
110	117,00	0,50	130	0,40	0,30	17,68	20	ND42511050N
120	127,00	0,60	150	0,40	0,30	19,28	20	ND42512050N
127	134,00	0,60	180	0,40	0,30	20,16	20	ND42512750N
140	148,00	0,60	185	0,30	0,20	22,16	20	ND42514050N
160	168,00	0,60	195	0,30	0,20	25,26	20	ND42516050N
200	208,00	0,60	250	0,15	0,15	31,54	20	ND42520050N

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 04.11.2026