MONOFLEX RIGIDE

Tuyau PVC rigide renforcé d'une spirale PVC antichoc pour rampe pendillards



Applications épandage de fumier liquide, agriculture, irrigation, eaux usées, rampe à patins

Construction PVC souple, vert, transparent, spirale en plastique / PVC rigide

Température -25°C jusqu'à 60°C

Propriétés très robuste et résistant, renforcé par une spirale en PVC antichocs, résistant à l'écrasement, extérieur lisse, intérieur lisse, bonne résistance chimique, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance aux intempéries





made in Germany

Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service maxi (bar)	Vide Max (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
40	48,40	4,20	4,00	0,59	0,63000	0,43	0,6	NA100040060X00600
40	48,40	4,20	4,00	0,59	0,63000	0,57	0,8	NA100040060X00800
40	48,40	4,20	4,00	0,59	0,63000	0,71	1,00	NA100040060X01000

Ocono France SARL | 30 Chemin de Fortuneau | 26200 Montélimar | France | T +33 475 017575 | france@ocono.com

Toutes les données techniques, mesurées à 23 °C, sont fournies à titre indicatif et sont soumises aux tolérances liées à la production. Les pressions maximales de service ne s'appliquent que pour de courtes périodes. Les caractéristiques techniques et les variations de couleur peuvent être modifiées. D'autres versions sont disponibles sur demande.

Date: 25.11.2026