

GERTRESS 40 BARS

Tuyau PVC souple, multicouche, avec renfort en fils polyester hautement résistant à la déchirure

- Applications** : pulvérisateurs, agriculture, air comprimé, machines de construction, épandage d'engrais
- Construction** : PVC / PVC souple, bleu, opaque, fils polyester
- Température** : -10°C jusqu'à 60°C
- Propriétés** : très bonne flexibilité, très haute résistance à la pression, très bonne résistance chimique, bonne résistance à l'air comprimé contenant de l'huile minérale, bonne résistance à l'ozone et aux UV, résistance aux intempéries



Diamètre intérieur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service maxi (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Poids (kg/m)	Poids total par pièce (kg)	Longueur (m)	Numéro d'article
9	16,00	3,50	40,00	120,00	0,18000	18,00	100	NS20000900T
9	16,00	3,50	40,00	120,00	0,18000	9,00	50	NS20000900R
10	17,00	3,50	40,00	120,00	0,19000	9,50	50	NS20001000T
10	17,00	3,50	40,00	120,00	0,19000	19,00	100	NS20001000T
13	21,00	4,00	40,00	120,00	0,28000	28,00	100	NS20001300T
13	21,00	4,00	40,00	120,00	0,28000	14,00	50	NS20001300R
16	25,60	4,00	40,00	120,00	0,36500	18,25	50	NS20001600R
19	28,60	4,80	40,00	120,00	0,42500	21,25	50	NS20001900R
25	35,00	5,00	40,00	120,00	0,59500	29,75	50	NS20002500R